



Наименование предприятия:

ООО ЗМП «БАЗИС»

Фактический адрес: 620027, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 101, 16 этаж, оф. 16.12

ИНН 6670317043 КПП 667001001 ОГРН 1156658023147

Банковские реквизиты предприятия:

р/с 40702810338030005980 в Филиале «Екатеринбургский»

АО «АЛЬФА БАНК»

к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

Тел: 8(343) 288-28-96, 8-800-500-2441

E-mail: sales@zmp-basis.ru www.zmp-basis.ru

## ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

на партию щебня декоративного (мраморной крошки) 10-20 мм из природного камня для строительных работ

Наименование товара: Мраморная крошка фракции 10-20 мм

1. Цвет: белый с медовыми включениями

2. Таблица № 1 Размеры фракции

№	Наименование	Ед. изм.	От	До
1	Фракция	мм	10	20

3. Таблица № 2 Химический состав.

N	Элемент	%
1	CaCO <sub>3</sub>	98,5
2	MgO	0,11
3	S	0,009
4	SiO <sub>2</sub>	0,45
5	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,001
6	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,015
7	P	0,013

4. Таблица № 3 Физико-механические свойства мрамора.

№	Наименование	Ед. измерения	Показатели
1	Объемный вес	т/м <sup>3</sup>	2.7
2	Коэффициент разрыхления		1.62
3	Водопоглощение	%	0.12
4	Предел прочности при сжатии (Max)	кгс/см <sup>2</sup>	1120
4.1	В сухом состоянии	-/-	От 520 до 1000
4.2	После 25-кратного замораживания	-/-	От 450 до 750
5	Коэффициент размягчения		0.88
6	Морозостойкость		50
7	Марка прочности		600-800
8	Истираемость	г/см <sup>2</sup>	0.20

5. Насыпная плотность: без уплотнения 1,38 г/см<sup>3</sup>

6. Искро и пожаробезопасность: Является наполнителем для искробезопасного бетона. Полы с мраморным щебнем являются пожаробезопасными и огнестойкими. Мраморный щебень относится по ДИН 4102 к негорючим строительным материалам класса A1, и к группе B1 (ГОСТ 30402-96) по воспламеняемости материала.

Главный технолог  
ООО «ЗМП БАЗИС»



/Сергеева О.И.